




# Index 05

## Blank staal


Blank rondstaal St 37 K	65
Blank vierkantsstaal St 37 K	65
Blank platstaal St 37 K	65-67
Blank automatenstaal (loodgelegeerd) rond	67
Blank automatenstaal (loodgelegeerd) vierkant	68
Blank automatenstaal (loodgelegeerd) zeskant	68

## Blank rondstaal St 37 K




Kwaliteit volgens EN 10277-1,2. Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h9. Handelslengten van ca. 6 meter.

## Blank vierkantstaal St 37 K



Kwaliteit volgens EN 10277. Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11. Handelslengten van ca. 3,25 meter.

## Blank platstaal St 37 K



Kwaliteit volgens EN 10277. Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11. Handelslengten van ca. 3,25 meter.



a	gewicht
in mm	kg/m
4	0,099
5	0,154
6	0,222
7	0,302
8	0,395
9	0,499
10	0,617
11	0,746
12	0,888
13	1,042
14	1,208
15	1,387
16	1,578
17	1,782
18	1,998
19	2,226
20	2,466
22	2,984
24	3,551
25	3,853
26	4,168
28	4,834
30	5,549
32	6,313
35	7,553
38	8,903
40	9,865
42	10,876
45	12,485
50	15,410
55	18,750
60	22,200
65	26,050
70	30,210
75	34,680
80	39,460
85	44,550
90	49,940
95	55,640
100	61,650

a	gewicht
in mm	kg/m
5	0,196
6	0,283
8	0,502
10	0,785
12	1,130
14	1,539
15	1,766
16	2,010
18	2,543
20	3,140
22	3,799
25	4,906
28	6,154
30	7,065
35	9,616
40	12,560
45	15,896
50	19,630
60	28,260
70	38,460
80	50,240
90	63,580
100	78,500

b x d	gewicht
in mm	kg/m
10 x 2	0,160
12 x 2	0,190
15 x 2	0,240
16 x 2	0,252
20 x 2	0,320
25 x 2	0,390
30 x 2	0,472
40 x 2	0,628
6 x 3	0,142
8 x 3	0,190
10 x 3	0,236
12 x 3	0,283
15 x 3	0,354
16 x 3	0,380
18 x 3	0,430
20 x 3	0,472
22 x 3	0,519
25 x 3	0,584
30 x 3	0,710
35 x 3	0,830
40 x 3	0,944
50 x 3	1,181
60 x 3	1,420
8 x 4	0,252
10 x 4	0,315
12 x 4	0,380
15 x 4	0,472
16 x 4	0,504
20 x 4	0,630
25 x 4	0,779
30 x 4	0,944
35 x 4	1,102
40 x 4	1,260
45 x 4	1,420
50 x 4	1,574
60 x 4	1,890
70 x 4	2,204
80 x 4	2,518
10 x 5	0,394
12 x 5	0,472
15 x 5	0,590
16 x 5	0,630



Kwaliteit volgens EN  
10277. Toleranties  
volgens EN 10278.  
Passing ISO h11.  
Handelslengten van  
ca. 3,25 meter.






b x d in mm	gewicht kg/m
18 x 5	0,710
20 x 5	0,790
25 x 5	0,984
30 x 5	1,181
32 x 5	1,260
35 x 5	1,380
40 x 5	1,574
45 x 5	1,771
50 x 5	1,970
55 x 5	2,164
60 x 5	2,361
65 x 5	2,560
70 x 5	2,760
75 x 5	2,951
80 x 5	3,148
90 x 5	3,542
100 x 5	3,935
10 x 6	0,472
12 x 6	0,570
14 x 6	0,661
15 x 6	0,710
16 x 6	0,760
18 x 6	0,850
20 x 6	0,944
22 x 6	1,040
25 x 6	1,181
30 x 6	1,420
32 x 6	1,511
35 x 6	1,653
40 x 6	1,890
45 x 6	2,130
50 x 6	2,361
60 x 6	2,833
65 x 6	3,070
70 x 6	3,310
75 x 6	3,542
80 x 6	3,778
90 x 6	4,250
100 x 6	4,722
10 x 8	0,623
12 x 8	0,760
15 x 8	0,944
16 x 8	1,010

b x d in mm	gewicht kg/m
20 x 8	1,260
25 x 8	1,574
30 x 8	1,890
35 x 8	2,204
40 x 8	2,520
45 x 8	2,833
50 x 8	3,150
55 x 8	3,463
60 x 8	3,780
65 x 8	4,092
70 x 8	4,410
75 x 8	4,722
80 x 8	5,037
90 x 8	5,666
100 x 8	6,296
12 x 10	0,944
15 x 10	1,181
16 x 10	1,260
18 x 10	1,420
20 x 10	1,574
22 x 10	1,731
25 x 10	1,970
30 x 10	2,361
32 x 10	2,520
35 x 10	2,760
40 x 10	3,150
45 x 10	3,542
50 x 10	3,940
55 x 10	4,330
60 x 10	4,722
65 x 10	5,120
70 x 10	5,510
75 x 10	5,903
80 x 10	6,296
90 x 10	7,083
100 x 10	7,870
16 x 12	1,511
20 x 12	1,890
25 x 12	2,361
30 x 12	2,833
32 x 12	3,022
35 x 12	3,310

b x d in mm	gewicht kg/m
40 x 12	3,780
45 x 12	4,250
50 x 12	4,722
60 x 12	5,670
65 x 12	6,140
70 x 12	6,611
75 x 12	7,083
80 x 12	7,555
90 x 12	8,500
100 x 12	9,444
20 x 15	2,361
25 x 15	2,951
30 x 15	3,542
35 x 15	4,132
40 x 15	4,722
45 x 15	5,312
50 x 15	5,903
55 x 15	6,493
60 x 15	7,083
65 x 15	7,673
70 x 15	8,264
75 x 15	8,854
80 x 15	9,444
90 x 15	10,625
100 x 15	11,805
20 x 16	2,520
25 x 16	3,150
30 x 16	3,780
32 x 16	4,030
35 x 16	4,410
40 x 16	5,040
50 x 16	6,300
60 x 16	7,560
70 x 16	8,814
80 x 16	10,070
90 x 16	11,330
100 x 16	12,590
30 x 18	4,250
40 x 18	5,670
80 x 18	11,330

# Blank automatenstaal (loodgelegeerd) rond

Materiaal 95MnPb28 K.  
 Kwaliteit volgens  
 EN 10277. Toleranties  
 volgens EN 10278.  
 Passing ISO h9.  
 Handelslengten van  
 ca. 3 meter.




<b>b x d</b>	<b>gewicht</b>
<b>in mm</b>	<b>kg/m</b>
22 x 20	3,450
25 x 20	3,940
30 x 20	4,722
35 x 20	5,510
40 x 20	6,300
45 x 20	7,083
50 x 20	7,870
55 x 20	8,660
60 x 20	9,444
65 x 20	10,230
70 x 20	11,020
75 x 20	11,805
80 x 20	12,590
90 x 20	14,170
100 x 20	15,740
30 x 25	5,903
35 x 25	6,890
40 x 25	7,870
45 x 25	8,854
50 x 25	9,840
60 x 25	11,810
65 x 25	12,790
70 x 25	13,770
75 x 25	14,760
80 x 25	15,740
90 x 25	17,710
100 x 25	19,680
40 x 30	9,444
45 x 30	10,630
50 x 30	11,810
60 x 30	14,170
70 x 30	16,530
75 x 30	17,710
80 x 30	18,890
90 x 30	21,250
100 x 30	23,610
50 x 35	13,770
60 x 35	16,530
70 x 35	19,280

<b>b x d</b>	<b>gewicht</b>
<b>in mm</b>	<b>kg/m</b>
50 x 40	15,740
60 x 40	18,890
70 x 40	22,040
80 x 40	25,180
90 x 40	28,330
100 x 40	31,480
60 x 50	23,400
70 x 50	27,270
80 x 50	31,480
90 x 50	35,000
100 x 50	39,350
80 x 60	37,780
100 x 60	47,220

<b>a</b>	<b>gewicht</b>
<b>in mm</b>	<b>kg/m</b>
8	0,3953
10	0,6173
12	0,8883
14	1,2083
16	1,5783
18	1,9983
20	2,4663
22	2,9843
25	3,8533
28	4,8343
30	5,5493
32	6,3133
35	7,5533
40	9,6653

## Blank automatenstaal (loodgelegeerd) vierkant


Materiaal 9SMnPb28 K.  
Kwaliteit volgens  
EN 10277. Toleranties  
volgens EN 10278.  
Passing ISO h11.  
Handelslengten van  
ca. 3 meter.



a	gewicht
in mm	kg/m
8	0,51
10	0,80
12	1,13
16	2,01
18	2,54
20	3,14

## Blank automatenstaal (loodgelegeerd) zeskant

Materiaal 9SMnPb28 K.  
Kwaliteit volgens  
EN 10277. Toleranties  
volgens EN 10278.  
Passing ISO h11.  
Handelslengten van  
ca. 3 meter.



a	gewicht
in mm	kg/m
6	0,25
7	0,34
8	0,44
10	0,68
11	0,83
12	0,98
13	1,15
14	1,33
15	1,53
17	1,96
19	2,45
22	3,29
24	3,92
27	4,96
30	6,12
32	6,96
36	8,80
41	11,40
46	14,40

CM levert ook het  
volgende speciaalstaal:

- blank getrokken automatenstaal  
(niet loodgelegeerd)
- blank getrokken rond machinestaal  
(C45K)
- blank geslepen rond machinestaal (C45K)
- blank getrokken machinestaal (C35KG)
- blank getrokken spieënstaal
- blank geslepen stafstaal
- blank gelegeerd stafstaal
- blank hoekstaal
- zilverstaal
- helmastprofielen

Leverbare afmetingen en overige  
materialen op aanvraag.